

Brandschutz Holz

Descrierea produsului

Utilizare și beneficii

Global Prefer® Brandschutz Holz este o substanță ignifugă intumescentă destinată protejării lemnului și materialelor lemnoase de acțiunea focului în medii interioare uscate conform DIN 4102 - B1.

Produsul posedă certificatele și atestările necesare.

Utilizabil pe lemn masiv, plăci din fibre de lemn și placaj din lemn furniruit pentru construcții.

Se utilizează de exemplu la șarpante, placarea pereților sau tavanelor etc.

La acțiunea focului și a temperaturilor înalte, Global Prefer® Brandschutz Holz degajă o cantitate redusă de gaze și protejează lemnul prin formarea unui ecran termoprotector din spumă.

- Protecție contra incendiilor conform DIN 4102 – B1 în medii interioare uscate
- Nu conține solvenți sau compuși halucinogeni
- Produs pe bază de apă

Prelucrare

Pregătire:

Înainte de utilizare, produsul se va amesteca temeinic.

Suprafețele de aplicare trebuie să fie curate, uscate și fără urme de substanțe care provoacă reacții chimice. Suprafața lemnului se va curăța temeinic. Muchiile tăioase se vor trata prin șlefuire ușoară.

Utilizare:

Pe suprafețele pregătite în modul descris mai sus se va aplica un strat de produs folosind rola, pensula, peria sau prin pulverizare (airless).

Se va aplica obligatoriu o cantitate de cel puțin 500 g/mp de produs. Se vor realiza 2-3 aplicări, respectându-se un timp de uscare de ca. 2-4 ore între fiecare aplicare, acest timp depinzând de temperatura suportului, respectiv a mediului ambiant. Umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 60%.

În timpul punerii în operă, se va asigura o aerisire suficientă.

Caracteristici tehnice:

Diluare:

Aplicare cu pensula sau rola max. 5% apă

Pulverizare max. 10% apă

Cantitate de aplicare:

Minim 500 g/mp

Cantitate netă, fără eventualele procente de diluare

Întărire/Uscare:

Ca. 6-8 ore

Uscat complet după 2 zile

Temperatura de prelucrare:

Între +5°C și +25°C

Umiditate a aerului max. 60%

Se va proteja de acțiunea directă a razelor solare

Depozitare și valabilitate:

Vezi ștampila pe ambalaj

Se va proteja de îngheț și acțiunea directă a razelor solare

Temperatura de depozitare:

Între +5°C și +25°C

Influența mediului:

Nu se va aplica la o temperatură sub +5°C

Forma de prezentare:

Recipienti 5 kg și 12,5 kg, alte mărimi la cerere

Atenție:

Aplicarea produsului Global Prefer® Brandschutz Holz reprezintă un tratament tehnic. O ușoară opacitate sau inegalități optice ale suprafeței nu reprezintă o diminuare a proprietăților produsului.

În timpul punerii în operă, temperatura suprafeței și a aerului trebuie să se încadreze între +5°C și max. +25°C. Produsul nu se va aplica în condiții de vânt puternic sau ploaie pe suprafețe neprotejate.

Nu lăsați la îndemâna copiilor!

Nr. articol	Denumire produs	Ambalaj	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)
1144	Brandschutz Holz	5 kg	la cerere	la cerere
1145	Brandschutz Holz	12,5 kg	la cerere	la cerere

Recomandările privind utilizarea sunt rezultatul unor testări ample, dar nu exonerează utilizatorul de obligația de a verifica compatibilitatea produsului și a procedurii de aplicare cu întrebuințarea specifică individuală. Nu răspundem de scopurile și modurile de utilizare nespecificate în scris.

Importator unic:



S.C. Naturalpaint S.r.l.

Cristuru- Secuiesc
Harghita

Tel/ Fax: 0266 243 041

Mobil: 0745 485 966

Email: office@naturalpaint.ro

Web: www.naturalpaint.ro